



P ▲ R ▲ D O X

Verkabelt volumetrisch

NV75M

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2.1 m ~ 2.8 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	16 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Haustiere Immunität	Bis zu 50 cm
Antimasking	Ja
Dual Antimasking	Sí
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Sí
Detektionstechnik	Volumetrisch

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Paradox-Zentralen
LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	128 x 62 x 54 mm
Nettogewicht	120 g

STROM UND VERBRAUCH

Alarmverbrauch	23mA
----------------	-------------

ZERTIFIZIERUNG

Grad	3
------	----------

Normativ	EN50131
----------	----------------

Umweltklasse	II
--------------	-----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-35 °C ~ 50 °C
--------------------	-----------------------

Verwendung	Innen
------------	--------------

SENSOR

Sensor Typ	Dual Doppelement
------------	-------------------------

Doppelter PIR Sensor	Sí
----------------------	-----------

