

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Hd-cvi minidome Kamera mit 2 megapixels und fixes objektiv

HAC-HDW1200EM-A

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
OSD Menü	Ja
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Spiegel	On / Off

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	1
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	3.2W
Amperezahl	270mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	93.7 x 106 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	440 g
Gewicht mit Verpackung	590 g

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Sensorgröße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.02Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.9
Blickwinkel	101°
Minimale Fokusentfernung	500mm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	39 m
Beobachten	15 m
Erkennen	8 m
Identifizieren	4 m

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrofon	Ja
----------------------	-----------

technical datasheet

Serie	LITE
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Minidome

