

**AJAX**

## Detektor glasbruch drahtlos GLASSPROTECT-W

### ERKENNUNG

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Detektortyp           | <b>Drahtlos</b>           |
| Erkennungsweite       | <b>9 m</b>                |
| Empfindliches Element | <b>Elektret Mikrofon</b>  |
| Glasbrucherkennung    | <b>Sí, hasta 9 metros</b> |
| Mikrofon              | <b>180° Abdeckung</b>     |
| Detektionstechnik     | <b>Glasbruch</b>          |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Abmessungen  | <b>90 x 20 (Ø) mm</b> |
| Material     | <b>Kunststoff</b>     |
| Nettogewicht | <b>30 g</b>           |
| Farbe        | <b>Weiss</b>          |

### TECHNISCHE DATEN

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Kompatibilität | <b>Ajax-Zentralen</b> |
| LED Anzeigen   | <b>Ja</b>             |
| Tamper         | <b>Ja</b>             |

### ÜBER FUNK

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Frequenz               | <b>868.0 MHz ~ 868.6 MHz</b>        |
| Übertragungsreichweite | <b>Bis zu 1000 m im freien Raum</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>0 °C ~ 50 °C</b> |
| Verwendung            | <b>Innen</b>        |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>          |

### STROM UND VERBRAUCH

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Batteriemodell      | <b>CR123A / 3V</b>   |
| Batterielebensdauer | <b>Bis zu 5 años</b> |

### ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>2</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

