



HIKVISION
HiWatch Series

Minidome Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWT-T323-Z

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	2 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
OSD Menü	Ja
Spiegel	On / Off

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	29 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	146 m
Beobachten (Offene Linse)	12 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	58 m
Erkennen (Offene Linse)	7 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	29 m
Identifizieren (Offene Linse)	3 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	14 m

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	1920 x 1080
Elektronische verschlusszeit	1/25s (1/30)s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

NACHTSICHT

Nachtsicht	70 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
Starlight	Ja
EXIR	Ja

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Optischer Zoom	5x
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Blickwinkel	102.4° ~ 31°
Autofokus	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	7.7W
Amperezahl	650mA

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Minidome
Serie	HiWatch

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

technical datasheet

Abmessungen	104 x 123.9 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	605 g

