technical datasheet





EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Ip Rekorder für 16 Kanäle und 8 mpx Auflösung mit 16 ports PoE

HWN-4216MH-16P

NETZWERKEIGENSCH	HAFTEN	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	I
PoE Ports	16	Installation	Deskto
Anzahl der Ports RJ45	1	Abmessungen	385 x 315 x 52 mn
Geschwindigkeit	70 / 700 / 7000 \ 1	Material	Meta
RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Nettogewicht	2600
Maximale Benutzeranzahl	32	Rahmen	11
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	VIDEO AUSGANG	
Fernansicht Web	browser / Smartphone App und Hik-Connect Software.	Anzahl der HDMI Ausgänge	
РоЕ Тур	802.3at / af	Anzahl der VGA Ausgänge	
PoE Verbrauch	150W	Auflösung HDMI	4
Software	IVMS	VGA-Auflösung	10801
Арр	Hik-Connect	Ähnliche Videosignale	HDMI und VG
AUFNAHME		STROM UND VERBRAUCH	
Maximale Aufnahmeauflösung	8 Mpx	Stromversorgungsmodus	A
Eingangs Bandbreite	160Mbps	Spannung	100V ~ 240
Videokomprimierung		Verbrauch (w)	280V
 Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / G.722 / G.726	UMGEBUNG	
	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx /	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °
Auflösung	3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	Maximale Feuchtigkeit	90
Ausgabe Bandbreite	80Mbps	REPRODUKTION UND SICHERH	EITSKOPIE
	·	Intelligente Suche	J
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		Synchronisierte Wiedergabe	1
Serie	Serie 4	VIDEO	
Technologie	IP	IP Kanäle	1
Kompatibilität	Hikvision Kameras der HA Serie	II Nariaic	·
SPEICHER			
Anzahl der zugelassen	nen Festplatten 2		
Maximale Festplatten	größe (Einheit) 8 TB		
Typ HDD	3,5 SATA"		
AUDIO			
Audio Eingänge	1		

technical datasheet

USB 2.0 **2**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Bewegungserkennung Ja, 2.0 in 4 Kanäle

