



HIKVISION
intrusion

Verkabelt volumetrische doppeltechnologie

KX10DTP

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	10 m
Winkelerkennung	85°
Montagehöhe	1.8 m ~ 2.4 m
Erkennungsmethode	Infrarot und Mikrowelle
Haustiere Immunität	Bis zu 24 kg
Antimasking	Sí
Blue Wave Technologie (Verbesserung des Infrarotrauschens)	Sí
Anti-Cloaking-Technologie (Aktivierung des Alarms nach Infraroterkennung UND / ODER Mikrowelle)	Sí
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	Sí
IFT Technologie	Sí
Detektionstechnik	Volumetrische Doppeltechnologie

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V

TECHNISCHE DATEN

Tamper	Sí
EOL Widerstände (Leitungsende)	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Decke
Abmessungen	117 x 69 x 55 mm
Material	ABS Kunststoff

SENSOR

Sensor Typ	Pyroelektrisch
Doppelter PIR Sensor	Sí
Empfindlichkeitseinstellung	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen

LINSE

Auswechselbare Objektive	Sí
--------------------------	-----------

