HIKVISION intrusion

Verkabelt volumetrisch

KX18DC

ERKENNUNG

Detektortyp	**Verkabelt**
Erkennungsweite	**18 m ~ 30 m**
Montagehöhe	**1.8 m ~ 2.4 m**
Erkennungsmethode	**Infrarot**
PIR Empfang	**Sí**
PIR-Erkennungsfortschritt in Bodennähe (PIR Creep)	**Sí**
Detektionstechnik	**Volumetrisch**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**2**
Normativ	**EN50131**
Umweltklasse	**II**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 50 °C**
Verwendung	**Innen**

TECHNISCHE DATEN

Tamper	**Sí**
EOL Widerstände (Leitungsende)	**Sí**

SENSOR

Sensor Typ	**Pyroelektrisch**
Doppelter PIR Sensor	**Sí**
Vorhangsensor	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**9V ~ 16V**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**117 x 69 x 50 mm**
Material	**ABS Kunststoff**

LINSE

Auswechselbare Objektive	**Sí**