



HIKVISION
intrusion

Verkabelt volumetrische dreifach technologie

XDH10TT-AM

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	2.4 m
Winkelerkennung	90°
Erkennungsweite	10 m
Erkennungsmethode	Infrarot und Mikrowelle
Erkennungsgeschwindigkeit	0.25 m/s - 3 m/s
Erkennungszonen	78 (24 mit Vorhanglinse)
Haustiere Immunität	Bis zu 10 kg
Antimasking	Ja
Einstellbare Antimaskierung	Sí
Detektionstechnik	Volumetrische dreifach Technologie

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja
EOL Widerstände (Leitungsende)	Sí
Summer testen	Sí

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 40 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Innen / Außen

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	IV

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Alarmverbrauch	30mA
Standby Verbrauch	23mA

SENSOR

Sensor Typ	PIR und Mikrowelle
Doppelter PIR Sensor	Sí
Mikrowelle	9.87 GHz / 9.90 GHz / 9.91 GHz
Digitale Temperaturkompensation	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	118 x 77 x 84 mm
Nettogewicht	300 g

