technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Verkabelt volumetrisch KX15DQ

ERKENI	NU	NG
--------	----	----

Detektortyp	Verkabelt
Montagehöhe	1.8 m ~ 2.4 m
Winkelerkennung	85°
Erkennungsweite	15 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 3 m/s
Erkennungszonen	60
Blue Wave Technologie (Verbesserung des Infrarotrauschens)	Sí
Detektionstechnik	Volumetrisch

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Relais Ausgangstyp	DC
Relais Spannungsausgang	60V
Relais Stromausgang	50mA

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Zentrale Verkabelt
Kontaktwiderstand	Weniger als 10 Ohm
Tamper	Ja
EOL Widerstände (Leitungsende)	Sí

LINSE

Linsen Typ	UV-Filter
Linsenityp	O V T III C

SENSOR

Sensor Typ	Pyroelektrisch
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Hohe empfindlichkeit	Sí
Geringe Empfindlichkei	Sí
Digitale Temperaturkompensation	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Decke
Abmessungen	117 x 69 x 50 mm
Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	125 g

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

UMGEBUNG

Betriebstemperatur -40 °C ~ 80 °C

