technical datasheet



HIKVISION° intrusion

Verkabelt volumetrisch KX10DP

ERKENNUNG

Detektortyp	Verkabelt
Erkennungsweite	10 m
Winkelerkennung	85°
Montagehöhe	1.8 m ~ 2.4 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 3 m/s
Erkennungszonen	52
Haustiere Immunität	Bis zu 24 kg
Blue Wave Technologie (Verbesserung des Infrarotrauschens)	Sí
IFT Technologie	Sí
Detektionstechnik	Volumetrisch

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

Verwendung

Kompatibilität	Zentrale Verkabelt
Kontaktwiderstand	Weniger als 10 Ohm
Tamper	Sí
EOL Widerstände (Leitungsende)	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Material	ABS Kunststoff
Nettogewicht	125 g
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-40 °C ~ 80 °C

117 x 69 x 50 mm

Innen

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	9V ~ 16V
Relais Ausgangstyp	DC
Relais Spannungsausgang	60V
Relais Stromausgang	50mA
SENSOR	
Sensor Typ	PIR
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Geringe Empfindlichkei	Sí
Digitale Temperaturkompensation	Sí

Volumetrisch ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

