HIKVISION accesories

Selbständiger für 2 leser

DS-K2801

FUNKTIONEN

Allgemein	**Sí**
VIP	**Sí**
Gast	**Sí**
Patrol	**Sí**
Schwarze Liste	**Sí**
Duress	**Sí**
Türalarm offen	**Sí**
Einbruchalarm	**Sí**
Sabotagealarm	**Sí**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	**1**
Exit Taste	**1**
Alarmausgang	**1**
Relais NO/NC	**1**
Leser	**2**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**HikA-P**
Anzahl der Türen	**2**

KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zum Leser	**Wiegand 26 / 34**
PC Kommunikationsmodus	**RJ45 (10 / 100M)**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	**285 x 237 x 69 mm**

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	**32 bits**
Speicherung	**8M**
Software	**iVMS-4200 / iVMS-5200**
Software enthalten	**Sí**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**3.5W**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-20 °C ~ 65 °C**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

KAPAZITÄT

Karten	**10000**
Register	**50000**