



**HIKVISION**  
accessories

## Selbständiger für 2 Leser

**DS-K2801**

### FUNKTIONEN

|                |           |
|----------------|-----------|
| Allgemein      | <b>Si</b> |
| VIP            | <b>Si</b> |
| Gast           | <b>Si</b> |
| Patrol         | <b>Si</b> |
| Schwarze Liste | <b>Si</b> |
| Duress         | <b>Si</b> |
| Türalarm offen | <b>Si</b> |
| Einbruchalarm  | <b>Si</b> |
| Sabotagealarm  | <b>Si</b> |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|              |          |
|--------------|----------|
| Türsensor    | <b>1</b> |
| Exit Taste   | <b>1</b> |
| Alarmausgang | <b>1</b> |
| Relais NO/NC | <b>1</b> |
| Leser        | <b>2</b> |

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Serie            | <b>Hika-P</b> |
| Anzahl der Türen | <b>2</b>      |

### KOMMUNIKATION

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Kommunikationsmodus zum Leser | <b>Wiegand 26 / 34</b>  |
| PC Kommunikationsmodus        | <b>RJ45 (10 / 100M)</b> |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Abmessungen | <b>285 x 237 x 69 mm</b> |
|-------------|--------------------------|

### FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Hauptprozessor     | <b>32 bits</b>               |
| Speicherung        | <b>8M</b>                    |
| Software           | <b>iVMS-4200 / iVMS-5200</b> |
| Software enthalten | <b>Si</b>                    |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>   |
| Spannung              | <b>12V</b>  |
| Verbrauch (w)         | <b>3.5W</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-20 °C ~ 65 °C</b> |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

### KAPAZITÄT

|          |              |
|----------|--------------|
| Karten   | <b>10000</b> |
| Register | <b>50000</b> |

