



**HIKVISION**  
accessories

## Selbständiger für 4 Leser

**DS-K2802**

### FUNKTIONEN

Allgemein	Sí
VIP	Sí
Gast	Sí
Patrol	Sí
Schwarze Liste	Sí
Duress	Sí
Türalarm offen	Sí
Einbruchalarm	Sí
Sabotagealarm	Sí

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	2
Exit Taste	2
Alarmausgang	2
Relais NO/NC	2
Leser	4

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Hika-P
Anzahl der Türen	2

### KOMMUNIKATION

Kommunikationsmodus zum Leser	Wiegand 26 / 34
PC Kommunikationsmodus	RJ45 (10 / 100M)

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	285 x 237 x 69 mm
-------------	-------------------

### FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
Speicherung	8M
Software	iVMS-4200 / iVMS-5200
Software enthalten	Sí

### STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	3.5W

### UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Maximale Feuchtigkeit	90%

### KAPAZITÄT

Karten	10000
Register	50000

