



Drahtlos vorhang volumetrisch BXS-R

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Erkennungsweite	12 m a cada lado
Winkelerkennung	40° a cada lado
Montagehöhe	0.8 m ~ 1.2 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 2 m/s
Erkennungszonen	4 (2 a cada lado)
Haustiere Immunität	Sí
Detektionstechnik	Vorhang volumetrisch

STROM UND VERBRAUCH

Batteriemodell	CR123A / 3V ~ 9V
Spannungsalarmausgang (rechts)	10V
Stromstärke des Alarmausgangs (rechts)	100mA
Spannungsalarmausgang (links)	10V
Stromstärke des Alarmausgangs (links)	100mA
Verbrauch an	8mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Maximale Feuchtigkeit	95%

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	Drahtlos
-------------	-----------------

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Sí
LED Farben	Rojo
Tamper	Sí
Startzeit	60 s
SENSOR	
Sensor Typ	PIR
Doppelter PIR Sensor	Sí
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Vorhangsensor	Sí

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	199.7 x 92.8 x 98.7 mm
Nettogewicht	550 g

