



VANDERBILT

Einbruchmeldezentrale verkabelt 8 Zonen

SPC5320.320.G2

CONTROL DE ACCESO

Berichte über Vorfälle	10000
Maximale Anzahl Türen (Eingang - Eingang / Ausgang)	16 / 8
Maximale Anzahl Türgruppen	16
Antipassback	Ja
Aufbewahrung	Ja
Begleiter	Ja
Systemscharfschaltfunktionen	Ja
Soft / hard	Ja
Zugangskontrollsystem	Optional mit dem Modul SPCA210.100

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	230V
Batteriemodell	12V 7Ah (no incluida)
Stromverbrauch	Max. 160mA a 12V DC
Ruhestrom	Max. 140mA a 12V DC
Ausgangsspannung des Netzteils	13V ~ 14V DC nominal (mit Wechselstrom und voll aufgeladenem Akku)
Hilfsstromausgang	Max. 750mA a 12V DC

CONECTIVIDAD

Erweiterungsbuss	Typ RS485
Maximale Anzahl von Elementen	46 (16 Tastaturen / 16 E/S- Module und 16 Türmodule)
Webserver	HTTPS eingebettet mit 256-Bit-TLS- Verschlüsselung
Steckbare Sender	2 GSM / GPRS / 3G y /o RTB mit Modul SPCN110.000
Kommunikationsprotokolle	FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)
Firmware Aktualisierung	Lokal und Remote für Motherboard, Tastaturen, Expander und Sprache

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	264 x 357 x 81 mm
-------------	-------------------

ZONEN

Kabelgebundene Bereiche an Bord	8
Maximale Anzahl verdrahteter Zonen	128
Anzahl der Ausgänge auf der Hauptplatine	6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)
Maximale Anzahl der Ausgänge	128
RFL- Einstellungen	4K7 / 4K7 Standardmäßig. Andere wählbare Konfigurationen Typ NC, NA und 1, 2 oder 3 Widerstände
Motherboard- Verbindungen nach außen	2 x X-Bus-Datenmodul / 2 x RS232- Anschluss / 1 x USB / 1 x pent drive Programmierungsanschluss / 1 x RJ45

ÜBER FUNK

Funkmelder	120
Maximale Anzahl von Fernbedienungen	50
Maximal empfohlene Anzahl von Detektoren pro Empfänger	20
Über Funk	Optional mit Vanderbilt-Modulen über Funk

EXTRAS

Kalender	Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas
Makros	256 Quellen (Zonen, Zeitpläne usw.) / 128 Aktionen (Exits, Partitionen usw.)
Fernwartung nach Norm 50131	Ja (jährlich / vierteljährlich)
Bank Funktionen	Seismische Tests, spezielle Trennwände für Kassierer und Kameras usw.

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	16
Maximale Benutzer	500
Berichte über Vorfälle	10000 mit Datum und Uhrzeit

KOMMUNIKATION

IP	Sí, integrado en placa base
----	-----------------------------

technical datasheet

Material	Acero
Nettogewicht	4500 g

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50136

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale

Verkabelt

SABOTAGE

Tamper Box

Sí

GPRS	Sí, con módulo SPCN320
------	-------------------------------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 40 °C
--------------------	---------------------

ZUBEHÖR ENTHALTEN

Box	Ja, Box G2
-----	-------------------

