



**VANDERBILT**

**Einbruchmeldezentrale  
verkabelt 8 Zonen**

**SPC5330.320.G3**

**CONTROL DE ACCESO**

Berichte über Vorfälle	<b>10000</b>
Maximale Anzahl Türen (Eingang - Eingang / Ausgang)	<b>16 / 16</b>
Maximale Anzahl Türgruppen	<b>16</b>
Antipassback	<b>Ja</b>
Aufbewahrung	<b>Ja</b>
Begleiter	<b>Ja</b>
Systemscharfschaltfunktionen	<b>Ja</b>
Soft / hard	<b>Ja</b>
Zugangskontrollsysteem	<b>Optional mit dem Modul SPCA210.100</b>

**STROM UND VERBRAUCH**

Stromversorgungsmodus	<b>AC</b>
Spannung	<b>230V</b>
Batteriemodell	<b>12V 7Ah (no incluida)</b>
Stromverbrauch	<b>Max. 160mA a 12V DC</b>
Ruhestrom	<b>Max. 140mA a 12V DC</b>
Ausgangsspannung des Netzteils	<b>13V ~ 14V DC nominal (mit Wechselstrom und voll aufgeladenem Akku)</b>
Hilfsstromausgang	<b>Max. 750mA a 12V DC</b>

**CONECTIVIDAD**

Erweiterungsbus	<b>Typ RS485</b>
Maximale Anzahl von Elementen	<b>48 (16 Tastaturen / 16 E/S-Module und 16 Türmodule)</b>
Webserver	<b>HTTPS eingebettet mit 256-Bit-TLS-Verschlüsselung</b>
Steckbare Sender	<b>2 GSM / GPRS / 3G y/o RTB mit Modul SPCN110.000</b>
Kommunikationsprotokolle	<b>FlexC y EDP (IP y GPRS / 3G) y Contact ID , SIA y SMS (RTB , GSM)</b>
Firmware Aktualisierung	<b>Lokal und Remote für Motherboard, Tastaturen, Expander und Sprache</b>

**MATERIAL UND ABMESSUNGEN**

Abmessungen	<b>326 x 415 x 114 mm</b>
-------------	---------------------------

**ZONEN**

Kabelgebundene Bereiche an Bord	<b>8</b>
Maximale Anzahl verdrahteter Zonen	<b>128</b>
Anzahl der Ausgänge auf der Hauptplatine	<b>6 (2 sirena / 1 relé / 3 colector abierto)</b>
Maximale Anzahl der Ausgänge	<b>128</b>
Maximale Anzahl der Ausgänge in der Box	<b>Bis zu 22 mit 2 zusätzlichen 8S-Modulen</b>
RFL-Einstellungen	<b>4K7 / 4K7 Standardmäßig. Andere wählbare Konfigurationen Typ NC, NA und 1, 2 oder 3 Widerstände</b>
Motherboard-Verbindungen nach außen	<b>2 x X-Bus-Datenmodul / 2 x RS232-Anschluss / 1 x USB / 1 x pent drive Programmierungsanschluss / 1 x RJ45</b>

**ÜBER FUNK**

Funkmelder	<b>120</b>
Maximale Anzahl von Fernbedienungen	<b>50</b>
Maximal empfohlene Anzahl von Detektoren pro Empfänger	<b>20</b>
Über Funk	<b>Optional mit Vanderbilt-Modulen über Funk</b>

**EXTRAS**

Kalender	<b>Sí, Max. 32 cada uno con hasta 53 semanas</b>
Makros	<b>256 Quellen (Zonen, Zeitpläne usw.) / 128 Aktionen (Exits, Partitionen usw.)</b>
Fernwartung nach Norm 50131	<b>Ja (jährlich / vierteljährlich)</b>
Bank Funktionen	<b>Seismische Tests, spezielle Trennwände für Kassierer und Kameras usw.</b>

**TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN**

Partitionen	<b>16</b>
Maximale Benutzer	<b>500</b>
Berichte über Vorfälle	<b>10000 mit Datum und Uhrzeit</b>

**KOMMUNIKATION**

# technical datasheet

Material	<b>Acero</b>
Nettogewicht	<b>6100 g</b>

## ZERTIFIZIERUNG

Grad	<b>3</b>
Normativ	<b>EN50136</b>

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale	<b>Verkabelt</b>
------------------	------------------

## VERSICHERUNG

IP	<b>Sí, integrado en placa base</b>
GPRS	<b>Sí, con módulo SPCN320</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>0 °C ~ 40 °C</b>
--------------------	---------------------

