

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

**4 in 1 (cvi, tvi, ahd und analog)
minidome Kamera mit 8
megapíxeles und fixes objektiv**

HWT-T281-M

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	12.5fps@4K
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Spiegel	On / Off

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	Stromversorgung über den VTO2000A-C
Spannung	12V
Verbrauch (w)	3.3W
Amperezahl	280mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP66
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.2
Blickwinkel	102°

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD und analog)
Art der Kamera	Minidome

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Elektronische verschlusszeit	1/12.5s ~ 1/50,000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
Smart IR	Ja
EXIR	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	91 x 109.8 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	325 g
Gewicht mit Verpackung	620 g

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	80 m
Beobachten	32 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

