Estación exterior modular

VTO4202F-P

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Brennweite	**1.95 mm**
Horizontaler Blickwinkel	**160°**
Diagonaler Blickwinkel	**180°**
Nachtsicht	**Sí**
Videokomprimierung	**H.264**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-20 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Antivandalismus	**IK07**
Verwendung	**Aussen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche / Unterputz**
Abmessungen	**100 x 100 x 49.3 mm**
Nettogewicht	**350 g**
Gewicht mit Verpackung	**400 g**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	**2 Drähte / IP**
Typ	**Estación Exterior Modular**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**TCP / IP**
IP Verbindung	**10M/100Mbps**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**Einfache Tasten**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**12V**
Verbrauch (w)	**12W**
PoE Stromversorgung	**Ja**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

RS485	**1**
Türsensor	**1**
Exit Taste	**1**
Alarmausgang	**1**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**Multidirektionales Mikrofon**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Audiokomprimierung	**G.711A/G.711U/PCM**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**SoC processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**