



## Hd-cvi DAHUA bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

**HAC-HFW1500T**

### VIDEO (KAMARAS)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Videoauflösung | <b>5 Megapixel</b> |
| BLC            | <b>Ja</b>          |
| HLC            | <b>Ja</b>          |
| 2D-NR          | <b>Ja</b>          |
| AGC            | <b>Ja</b>          |
| AWB            | <b>Ja</b>          |
| WDR            | <b>DWDR</b>        |
| Video Ausgang  | <b>1 x BNC</b>     |
| OSD Menü       | <b>Ja</b>          |

### BILD

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>           |
| Sensorauflösung              | <b>2592 x 1944</b>      |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.7"</b>           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/25 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.002Lux</b>         |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 65dB</b>    |

### ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>56 m</b> |
| Beobachten     | <b>22 m</b> |
| Erkennen       | <b>11 m</b> |
| Identifizieren | <b>6 m</b>  |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Abmessungen            | <b>176 x 72.4 x 72.5 mm</b> |
| Material               | <b>Aluminium</b>            |
| Nettogewicht           | <b>370 g</b>                |
| Gewicht mit Verpackung | <b>480 g</b>                |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### LINSE

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Linsen Typ               | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite               | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung  | <b>F/1.85</b> |
| Blickwinkel              | <b>93°</b>    |
| Minimale Fokulentfernung | <b>1400mm</b> |

### NACHTSICHT

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Nachtsicht      | <b>30 m</b>                  |
| Anzahl der LEDs | <b>1</b>                     |
| IR ON/Off       | <b>Automatisch / Manuell</b> |
| Smart IR        | <b>Ja</b>                    |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>    |
| Spannung              | <b>12V</b>   |
| Verbrauch (w)         | <b>3.8W</b>  |
| Amperezahl            | <b>320mA</b> |

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

|                |               |
|----------------|---------------|
| Technologie    | <b>HD-CVI</b> |
| Art der Kamera | <b>Bullet</b> |
| Serie          | <b>LITE</b>   |

### ACHSE

|          |               |
|----------|---------------|
| Bewegung | <b>3-Axis</b> |
|----------|---------------|

