



HIKVISION
accessories

Ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche / unterputz

DS-KV8213-WME1(B)

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP65
Antivandalismus	IK08
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Oberfläche / Unterputz
Abmessungen	174 x 91 x 29 mm
Nettogewicht	380 g
Gewicht mit Verpackung	580 g

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	TCP / IP
Speichersteckplatz	SD bis 128Gb
IP Verbindung	10/100 Mbit / s autoadaptiv
Wi-Fi	Si

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeinangang	4
RS485	1
Relais NO/NC	2

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	Si
--------	-----------

KAMERA

Auflösung	2 Mpx
Horizontaler Blickwinkel	129°
Diagonaler Blickwinkel	75°
Nachtsicht	Si
Videokomprimierung	H.264

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	Multidirektionales Mikrofon
Tonausgang	Eingebauter Lautsprecher
Bidirektionales Audio	Si
Audiokomprimierung	G.711

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	PVPH
Technologie	IP
Anzahl der Häuser	1

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	2 Botones sencillos
Proximity Leser	MIFARE-Karten

SYSTEM (REKORDER)

Betriebssystem	Embedded LINUX
----------------	-----------------------

