



Drahtlos volumetrisch HX-40RAM

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Montagehöhe	2.5 m ~ 3 m
Winkelerkennung	85°
Erkennungsweite	12 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Erkennungsgeschwindigkeit	0,3 m/s ~ 1,5 m/s
Erkennungszonen	94
Haustiere Immunität	Si
Antimasking	Ja
Alarmzeit	2.0 ± 1 s
Detektionstechnik	Volumetrisch

STROM UND VERBRAUCH

Eingebaute Batterie	Nein
Batteriemodell	3 x CR123A / 3 x 1/2AA / 3 x CR2
Verbrauch an	4mA

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	Ja
Tamper	Ja
HF Signalleistung	10 dBm

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP55
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	205 x 99 x 266 mm
Nettogewicht	410 g
Gewicht mit Verpackung	930 g

SENSOR

Sensor Typ	PIR
Doppelter PIR Sensor	Si
Empfindlichkeitseinstellung	Si

