technical datasheet





VIDEO

Ip Rekorder für 8 Kanäle und 8 mpx Auflösung mit 8 ports PoE

HWN-5208MH-8P

NETZWERKEIGENSCHAFTEN		STROM UND VERBRAUCH	
PoE Ports	8	Stromversorgungsmodus	AC
Anzahl der Ports RJ45	1	Spannung	100V ~ 240V
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps	Verbrauch (w)	15W
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Amperezahl	1000mA
ONVIF	Ja	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
РоЕ Тур	802.3at / af	Installation	Desk / Rack
PoE Verbrauch	120W	Abmessungen	385 x 315 x 52 mm
Software	IVMS	Material	Metall
Арр	Hik-Connect	Nettogewicht	3000 g
AUFNAHME		VIDEO AUSGANG	
Maximale Aufnahmeauflösung	8 Мрх	Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Eingangs Bandbreite	80Mbps		1
Videokomprimierung H.265	+ / H.265 / H.264+ / H.264	Auflösung HDMI	4K
Auflösung /108	lpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx 0P / UXGA / 720P / VGA / / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF	VGA-Auflösung	1080P
ANR (Redundante	Ja	AUDIO Audio Eingänge	1
Aufnahme in SD) Ausgabe Bandbreite	160Mbps	Audio Ausgänge	<u>.</u>
_	юомырѕ	Audio Ausgarige Audio bidirektional (Full-duplex)	<u>'</u> Ja
EINGÄNGE/AUSGÄNGE		Addio bidirektioriai (Fdii-ddpiex)	Ja
Alarmeingang	4	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
USB 2.0	1	Serie	HiWatch
USB 3.0	1	Technologie	IP
Alarmausgang	1	REPRODUKTION UND SICHERHEI	TSKOPIE
UMGEBUNG		Synchronisierte Wiedergabe	8
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C		
Verwendung	Innen		
Maximale Feuchtigkeit	90%		
SPEICHER			
Anzahl der zugelassenen Fest	platten 2		
Maximale Festplattengröße (E	Einheit) 6 TB		
Typ HDD	3,5 SATA"		

technical datasheet

IP Kanäle 8

