technical datasheet



HIKVISION° accesories

Leser innen / außen mit tastatur / kartenleser mifare 13.56mhz

DS-K1102AMK

EIGE	NSCH	IAFTEN
------	------	--------

Integrierter Controller	No
LED Anzeige	Ja
Tonwarnung	Ja
Tamper	Sí
Watchdog design	Ja
DIP Switch	Ja
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	2W
Amperezahl	500mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	121 x 86.5 x 14 mm
Material	ABS-Kunststoff + Polycarbonat
Nettogewicht	140 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HikA-P
Typ der Kontrolle	Leser

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Schutzart	IP64
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Tastatur	Ja
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Maximaler Leseabstand	weniger als 50 mm

KOMMUNIKATION

Modus Wiegand / RS485

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor 32 bits

