



HIKVISION
accessories

Leser innen / außen mit tastatur
/ kartenleser mifare 13.56mhz

DS-K1102AMK

EIGENSCHAFTEN

Integrierter Controller	No
LED Anzeige	Si
Tonwarnung	Si
Tamper	Si
Watchdog design	Si
DIP Switch	Ja

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	2W
Amperezahl	500mA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand
Abmessungen	121 x 86.5 x 14 mm
Material	ABS-Kunststoff + Polycarbonat
Nettogewicht	140 g

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	Hika-P
Typ der Kontrolle	Leser

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 65 °C
Schutzart	IP64
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

IDENTIFIZIERUNG

Modus	Tastatur / Kartenleser
Tastatur	Si
Typ der Karte	MIFARE 13.56MHz
Maximaler Leseabstand	weniger als 50 mm

KOMMUNIKATION

Modus	Wiegand / RS485
-------	------------------------

FUNKTIONEN DES SYSTEMS (ANWESENHEITKONTROLLER/ ZUGANGSKONTROLLER)

Hauptprozessor	32 bits
----------------	----------------

