2 drähte / ip-Video-Türsprechanlage für oberfläche / unterputz

VTO2202F-P-S2

KAMERA

Auflösung	**2 Mpx**
Sensor	**CMOS**
Sensorgröße	**1/2.5'**
Brennweite	**1.9mm**
Horizontaler Blickwinkel	**169°**
Diagonaler Blickwinkel	**177°**
Nachtsicht	**Sí**
Tag / Nacht	**ICR**
Videokomprimierung	**H.265**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**48V**
Verbrauch (w)	**12W**
Amperezahl	**1000mA**
PoE Stromversorgung	**Ja**
PoE Typ	**PoE 802.3af**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Türsensor	**1**
Exit Taste	**1**
Eintrag sperren	**1**
Alarmausgang	**1**

NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	**SIP / P2P / IPv4 / UPnP / SNMP / DNS / DDNS / RTSP / RTP / TCP / UDP**
IP Verbindung	**10M/100Mbps**
ONVIF	**Ja**

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN)

Tamper	**Sí**
LED-Anzeige	**Sí, 3**

ÖFFNUNG

Elemente aufrufen	**Einfacher Knopf**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-30 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Antivandalismus	**IK07**
Verwendung	**Innen / Außen**
Maximale Feuchtigkeit	**90%**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Oberfläche / Unterputz**
Abmessungen	**130 x 96 x 28.5 mm**
Nettogewicht	**350 g**
Gewicht mit Verpackung	**400 g**

AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	**1**
Tonausgang	**Eingebauter Lautsprecher**
Bidirektionales Audio	**Sí**
Audiokomprimierung	**G.711u**

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	**Embedded Processor**
Betriebssystem	**Embedded LINUX**

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	**2 Drähte / IP**