



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 1 mpx maximal Auflösung

XVR4104C-I

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	1 Mpx
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung HDCVI-Aufnahme	1 Megapixel (720P)
Auflösung HDTVI-Aufnahme	1 Megapixel (720P)
Auflösung AHD Aufnahme	1 Megapixel (720p)
Bilder pro Sekunde Hauptstream	1080N / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	CIF (1 ~ 15fps)
Video Bitrate	32Kbps ~ 6144Kbps pro Kanal
Aufnahmemodus	Manuell / Programmieren (Allgemein / Kontinuierlich) / MD (Videoerkennung: Bewegungserkennung / Videoverlust / Manipulation) / Alarm / Stopp
Aufzeichnungsintervall	1 ~ 60 min (Standard: 60 min) / Voraufzeichnung: 1 ~ 30 s / Nachaufzeichnung: 10 ~ 300 s
Audiokomprimierung	G.711A / G.711U / PCM
Audio-Abtastfrequenz	8 kHz, 16 Bit pro Kanal
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal

VIDEO

BNC Kanäle	4
IP Kanäle	5, Ersetzen der BNC-Kanäle
Akzeptierte Ip Kameras	4 BNC-Kameras + 1 IP-Kamera
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	1080P / 720P
Zugelassene Auflösung HDTVI	1080P / 720P
Zugelassene Auflösung AHD	1080P / 720P
Kameras CVBS	Ja
Auflösung IP Kameras	2 Megapixeles

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desktop
--------------	----------------

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	100 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	128
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Software	SmartPSS
App	iDMSS / gDMSS

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Suchmodus	Datum / Uhrzeit / Alarm / Bewegungserkennung / genaue Suche
Wiedergabefunktionen	Play / Pause / Stop / Rewind / Fast play / Slow Play / Next File / Previous File / Next Camera / Previous Camera / Full Screen / Repeat / Shuffle / Backup Selection / Digital Zoom
Sicherungskopiemodus	USB-Gerät / Netzwerkgerät
Nº canales simultáneos con cámaras IP	1 / 4 / 6
Nº canales simultáneos sin cámaras IP	1 / 4
Tipos de iconos de aviso	Kameratitel / Zeit / Videoverlust / Kamerasperre / Bewegungserkennung / Aufnahme

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	4W
Amperezahl	1500mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 45 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

AUDIO

Audio Eingänge	1
----------------	----------

technical datasheet

Abmessungen	204.6 x 210.9 x 45.6 mm
Nettogewicht	470 g
Gewicht mit Verpackung	1040 g
Rahmen	Smart 1U

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	1080P
VGA-Auflösung	1080P

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	1
Maximale Festplattengröße (Einheit)	6 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

ERKENNUNG VON VIDEO UND ALARM

Erkennungsfunktionen	Aufnahme / PTZ / Tour / Video Push / E-Mail / FTP / Schnappschuss / Buzzer und Bildschirmtipps.
	Motion Detection / MD Zones : 396 (22 × 18) / Video Loss, Tampering, Diagnosis
Art der Videoerkennung	

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	2
---------	----------

Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	Serie 4
Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)

SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	Embedded Processor
Betriebssystem	Embedded LINUX

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Mensch- /Fahrzeugklassifizierung) (nur analoge Kameras)
-------------	--

