## technical datasheet





### Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

HWI-D140H

VIDEO (KAMARAS)		NETZWERKEIGENSCHAFT	EN
Videoauflösung	4 Megapixel	IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Ja	ONVIF	Ja
3D-NR	Ja	Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter
AGC	Ja	Passwortschutz	Ja
AWB	Ja	Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Bilder pro Sekunde	20fps	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Video Ausgang	RJ45	Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell	IP Adressenfilter	Ja
Privacy mask	Ja	BILD	
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Sensor	CMOS ®
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Sensorauflösung	2560 x 1440
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P /	Sensorgröße	1/3'
	720P (1 ~ 25fps)	Elektronische verschlussze	eit 1/3 ~ 1/100000s
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	Minimale Beleuchtung	0.01Lux
Wasserzeichen	Jа	UMGEBUNG	
Anti Flimmern	Ja	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Spiegel	On / Off	 Schutzart	IP67
STROM UND VERB	RAUCH	 Antivandalismus	IK10
Stromversorgungsn	nodus <b>DC</b>	Verwendung	Innen / Außen
Spannung	12V	Maximale Feuchtigkeit	95%
Verbrauch (w)	6.5W		
Amperezahl	400mA	MATERIAL UND ABMESSU	
PoE Stromversorgu	ng <b>Ja</b>	Abmessungen	82.4 x 111 (Ø) mm
РоЕ Тур	PoE 802.3af	Material	Aluminium
LINSE		Nettogewicht	360 g
Linsen Typ	Fixes	Gewicht mit Verpackung	560 g
Brennweite	2.8 mm	NACHTSICHT	
Maximale Membrar		Nachtsicht	30 m
Blickwinkel	98°	Nachtsichtmodus	IR
Filtro IR		Wellenlänge	850 nm
ENTFERNUNG DORI		ACHSE	
		Bewegung	2-Axis

# technical datasheet

Detektieren	62 m
Beobachten	25 m
Erkennen	12 m
Identifizieren	6 m

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome

#### VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Grundlegende Bewegungserkennung (Pixelunterschied)
Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Sí

#### SPEICHER

Speichersystem

NAS / FTP

