

Milesight



Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und optischer zoom objektiv

MS-C5364-FPC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht- Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis zu 28 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps) / 3Mpx (1 ~ 45fps) / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 50fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	57 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	283 m
Beobachten (Offene Linse)	22 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	112 m
Erkennen (Offene Linse)	11 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	56 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m

VIDEOANALYSE

Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2592 x 1944
Sensorgröße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	9W
Amperezahl	750mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AI Mini Camera Series
Technologie	IP

technical datasheet

Identifizieren (Geschlossene Linse)	28 m	Art der Kamera	Bullet
NETZWERKEIGENSCHAFTEN			
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Abmessungen	239.5 x 76 (Ø) mm
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q	Nettogewicht	825 g
Software Management	Milesight CMS	Gewicht mit Verpackung	1050 g
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	ACHSE	
IP Adressenfilter	Ja	Bewegung	3-Axis
Netzwerk trennung	Ja	SYSTEM (KAMERAS)	
LINSE			
Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)	Reset Taste	Ja
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm		
Maximale Membranöffnung	F/1.4		
Blickwinkel	99° ~ 31°		
Autofokus	Ja		
NACHTSICHT			
Nachtsicht	50 m		
Smart IR	Ja		
Starlight	Ja		
SPEICHER			
MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb		
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder		
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Sí		