

Milesight



Ip bullet Kamera mit 8 megapíxeles und optischer zoom objektiv

MS-C8164-FPC

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	8 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Bis zu 28 Zonen
Nebelschutz System	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	16Kbps ~ 16Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
EIS	Ja
Main stream	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 / 320 x 192 / 320 x 180 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Anti Flimmern	Ja

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	84 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	420 m
Beobachten (Offene Linse)	33 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	165 m
Erkennen (Offene Linse)	17 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	83 m
Identifizieren (Offene Linse)	8 m

VIDEOANALYSE

Linienüberschreitung	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Verlassenes Objekt	Ja
Verlorenes Objekt	Ja
Video Tamper	Sí
Heatmap	Ja
Personenzähler	Ja
Herumlungernder Nachweis	Sí

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	3840 x 2160
Sensorgroße	1/2.8'
Elektronische verschlusszeit	1s to 1/100,000s
Minimale Beleuchtung	0.01Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 55 dB

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	830mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.7 mm ~ 13.5 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.4
Blickwinkel	107° ~ 33°
Autofokus	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	AI Mini Camera Series
-------	------------------------------

Identifizieren (Geschlossene Linse)	41 m
-------------------------------------	-------------

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G, T und Q
Software Managment	Milesight CMS
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
IP Adressenfilter	Ja
Netzwerktrennung	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	90%

NACHTSICHT

Nachtsicht	50 m
Smart IR	Ja
Starlight	Ja

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	NAS / Micro SD / Rekorder
ANR (Redundante Aufnahme in SD)	Si

EINGÄNGE/AUSGÄNGE (KAMARAS)

Alarm	1 Eingang / 1 Ausgang
-------	------------------------------

Technologie	IP
-------------	-----------

Art der Kamera	Bullet
----------------	---------------

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	239.5 x 76 (Ø) mm
Nettogewicht	825 g
Gewicht mit Verpackung	1050 g

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

