

HIKVISION
HiWatch Series



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

HWD-6216MH-G4

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	2 Mpx
Videokomprimierung	H.265 / H.264
Auflösung HDCVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Auflösung HDTVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Auflösung AHD Aufnahme	2 Megapixel (1080p)
Bilder pro Sekunde Hauptstream	4Mpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)
Video Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps
Audiokomprimierung	G.711U
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal

VIDEO

BNC Kanäle	16
IP Kanäle	18, Ersetzen der BNC- Kanäle
Akzeptierte Ip Kameras	16 BNC-Kameras + 2 IP- Kameras
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung HDTVI	6Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Kameras CVBS	Ja
Auflösung IP Kameras	6 Megapíxeles

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	25W
Amperezahl	5000mA

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	HiWatch
-------	----------------

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 / 1000 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	128
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	385 x 315 x 52 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1820 g
Gewicht mit Verpackung	2900 g

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4K
Resolución VGA	1080P

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Typ HDD	3,5 SATA"

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Bewegungserkennung	Ja, 2.0 auf allen analogen Kanälen

Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)
Kompatibilität	Hikvision Kameras der HA Serie

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Búsqueda inteligente	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	16

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0	2
---------	----------

