## technical datasheet





5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 16 Kanäle und bis zu 2 mpx maximal Auflösung

## HWD-6216MH-G4

AUFNAHME		NETZWERKEIGENSCHAFTEN	
Maximale Aufnahmeauflösung	2 Mpx	Anzahl der Ports RJ45	1
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Geschwindigkeit RJ45	100 / 1000 Mbps
Auflösung HDCVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)	Maximale Benutzeranzahl	128
Auflösung HDTVI- Aufnahme	2 Megapixel (1080p)		roid / IOS (Apple)
Auflösung AHD Aufnahme	2 Megapixel (1080p)	ONVIF	Ja
Bilder pro Sekunde Hauptstream	4Mpx Lite / 1080P (15 fps) / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF	Fernansicht Webbrowser / Smar Hik-Co	tphone App und onnect Software. IVMS
Bilder pro Sekunde Extra Stream	(25fps) WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~ 25fps)	App	Hik-Connect
Video Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps	MATERIAL UND ABMESSUNGEN	
Audiokomprimierung	G.711U	Installation	Desk / Rack
Audio Bits	64Kbps pro Kanal	Abmessungen 3	85 x 315 x 52 mm
Geschwindigkeit	• •	Material	Metall
VIDEO		Nettogewicht	1820 g
BNC Kanäle	16	Gewicht mit Verpackung	2900 g
IP Kanäle	18, Ersetzen der BNC- Kanäle	VIDEO AUSGANG	
Akzeptierte Ip Kameras	16 BNC-Kameras + 2 IP- Kameras	Anzahl der HDMI Ausgänge	1
	HDCVI / TVI / AHD / CVBS /	Anzahl der VGA Ausgänge	1
Zugelassene Auflösung	<u>IP</u>		4K
HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx	VGA-Auflösung	1080P
Zugelassene Auflösung HDTVI	6Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	UMGEBUNG	
Zugelassene Auflösung AHD	4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Kameras CVBS	Ja	Verwendung	Innen
Auflösung IP Kameras	6 Megapíxeles	Maximale Feuchtigkeit	90%
STROM UND VERBRAU	CH	SPEICHER	
Stromversorgungsmodu	us <b>DC</b>	Anzahl der zugelassenen Festplatten	2
Spannung	12V	Maximale Festplattengröße (Einheit)	10 TB
Verbrauch (w)	25W	Typ HDD	3,5 SATA"
Amperezahl	5000mA	INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM	
ALLGEMEINE INFORMATIONEN		Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ја
Serie <b>HiWatch</b>			ıf allen analogen Kanälen

## technical datasheet

Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)		
Kompatibilität	Hikvision Kameras der HA Serie		
AUDIO			
Audio Eingänge	1		
Audio Ausgänge	1		
Audio bidirektional (Full-duplex)			
REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE			
Intelligente Such	е <b>Ја</b>		
Synchronisierte Wiedergabe			
EINGÄNGE/AUSGÄNGE			
USB 2.0	2		

