



Hd-cvi bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

HAC-HFW1500TL-A-S2

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	5 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
2D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	DWDR
Bilder pro Sekunde	25fps
Video Ausgang	1 x BNC schaltbar HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Tag / Nacht-Modus	Automatisch
OSD Menü	Ja
Privacy mask	Bis 8 Zonen
Spiegel	On / Off

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	5.2W
Amperezahl	440mA
PoE Typ	No dispone

LINSE

Linsen Typ	Fixes
Brennweite	2.8 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	92°
Minimale Fokussentfernung	1600mm

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	199 x 80.2 x 76.2 mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	270 g
Gewicht mit Verpackung	460 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2880 x 1620
Sensorgroße	1/2.7'
Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux
Verhältnis S / N	Mehr als 65dB

NACHTSICHT

Nachtsicht	80 m
Nachtsichtmodus	IR
Anzahl der LEDs	2
IR ON/Off	Automatisch / Manuell
Smart IR	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-40 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

ENTFERNUNG DORI

Detektieren	80 m
Beobachten	32 m
Erkennen	16 m
Identifizieren	8 m

ACHSE

Bewegung	3-Axis
----------	---------------

AUDIO (KAMARAS)

Eingebautes Mikrophon	Ja
-----------------------	-----------

technical datasheet

Serie	LITE
Technologie	HD-CVI
Art der Kamera	Bullet

