



## Elektroöffner automatisch mit entriegelungshebel

5U3X10

### EIGENSCHAFTEN

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Resistencia de cierre                 | 490 Kg             |
| Fuerza dinámica de cierre             | 449 Kg             |
| Durabilidad garantizada               | 200000 ciclos      |
| Pestillo                              | Ajustable de zamak |
| Profundidad de pestillo               | 6 mm               |
| Ajuste de pestillo de mínimo a máximo | 7.1 ~ 10.1 mm      |
| Tapa                                  | Inox               |
| Protector de sobretensión             | Ja                 |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Stromversorgungsmodus | DC / AC  |
| Spannung              | 9V ~ 24V |
| Amperezahl            | 560mA    |
| Resistencia nominal   | 43 Ohm   |

### UMGEBUNG

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -25 °C ~ 70 °C |
|--------------------|----------------|

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Typ           | Elektroöffner                      |
| Öffnungsmodus | Normalerweise offen (NO)           |
| Mechanismus   | Automatisch mit Entriegelungshebel |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Abmessungen  | 66 x 32 x 17 mm |
| Nettogewicht | 135 g           |

