

**HIKVISION**  
accessories

Ip-monitor 7"

DS-KH9310-WTE1



## STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	<b>DC</b>
Spannung	<b>12V</b>
Verbrauch (w)	<b>8W</b>
Amperezahl	<b>1000mA</b>
PoE Stromversorgung	<b>Ja</b>
PoE Typ	<b>PoE 802.3af</b>

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	<b>Oberfläche</b>
Abmessungen	<b>187 x 137 x 25.7 mm</b>
Nettogewicht	<b>435 g</b>
Gewicht mit Verpackung	<b>730 g</b>

## KAPAZITÄT

Warnmeldungen	<b>200</b>
Verlinkte IP-Kameras	<b>16</b>
Verlinkte Telefone	<b>8</b>
Extensiones interiores vinculadas	<b>5</b>

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN (TÜRSPRECHANLAGEN MONITORE)

Netzwerkprotokoll	<b>TCP / IP / SIP / RSTP</b>
Speichersteckplatz	<b>SD hasta 32Gb</b>
IP Verbindung	<b>10M/100Mbps</b>
Tipo de Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>

## EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarমেingang	<b>8</b>
RS485	<b>1</b>
Alarmausgang	<b>2</b>

## SYSTEM (REKORDER)

Prozessor	<b>Embedded Processor</b>
Betriebssystem	<b>Embedded Android</b>
Flash	<b>4096 MB</b>
RAM	<b>1024 MB</b>

## BILDSCHIRM

Typ	<b>TFT</b>
Größe	<b>7"</b>
Auflösung	<b>1024 x 600</b>
Touch	<b>Si</b>

## UMGEBUNG

Betriebstemperatur	<b>-10 °C ~ 50 °C</b>
Verwendung	<b>Innen</b>
Maximale Feuchtigkeit	<b>90%</b>

## AUDIO (TÜRSPRECHANLAGE)

Toneingang	<b>Multidirektionales Mikrophon</b>
Tonausgang	<b>Eingebauter Lautsprecher</b>
Audiokomprimierung	<b>G.711A / G.711U</b>

## TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Serie	<b>PVPH</b>
Technologie	<b>IP</b>

