

A-CCTV

26 port-Switch mit 24 PoE-Ports

A-SWITCH-2624POE-250



STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	100V ~ 240V
Amperezahl	4100mA
Standby Verbrauch	20W
Verbrauch an	250W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	250W

ETHERNET PORTS

POE-Ports	24
Puertos Uplink	2
10 / 100 Base-TX	24
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	26

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	330 x 204 x 44 mm
Material	Metall
Nettogewicht	2300 g
Gewicht mit Verpackung	3000 g

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	16K
---------------------	-----

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-20 °C ~ 55 °C
Schutzart	IP30
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%
Blitzschutz	4KV

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	14.8 Gbps
Maximale Übertragungsbereich	250 m
Pufferspeicher	4 Mb

NET STANDARD

IEEE802,3af	Sí
IEEE802,3at	Sí

