

**Milesight**



**Ip bullet Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv**

**MS-C5364-UPD**

## VIDEO (KAMARAS)

|                    |   |
|--------------------|---|
| Videoauflösung     | <b>5 Megapixel</b>  |
| BLC                | <b>Ja</b>   |
| HLC                | <b>Ja</b>   |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>   |
| AGC                | <b>Ja</b>   |
| AWB                | <b>Ja</b>   |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>   |
| Bilder pro Sekunde | <b>25fps</b>  |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>   |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Farbe</b>  |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>  |
| Nebelschutz System | <b>Ja</b>   |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>  |
| Bitrate            | <b>16Kbps ~ 16Mbps</b>  |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>   |
| Main stream        | <b>5Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 x 576 (1 ~ 25fps)</b>      |
| Sub stream         | <b>704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b>        |
| Sub stream 2       | <b>720P / 704 x 576 / 640 x 480 / 640 x 360 / 352 x 288 (1 ~ 25fps)</b> |
| Anti Flimmern      | <b>Ja</b>   |

## BILD

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>           |
| Sensorauflösung              | <b>2592 x 1944</b>      |
| Sensorgroße                  | <b>1/2.8"</b>           |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1s to 1/100,000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.002Lux</b>         |
| Verhältnis S / N             | <b>Mehr als 55 dB</b>   |

## LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/1.0</b>  |
| Blickwinkel             | <b>104°</b>   |

## VIDEOANALYSE

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Erkennungsmodus          | <b>Analytik mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsübergängen</b> |
| Linienüberschreitung     | <b>Ja</b>  |
| Bewegungserkennung       | <b>Ja</b>  |
| Verlassenes Objekt       | <b>Ja</b>  |
| Verlorenes Objekt        | <b>Ja</b>  |
| Video Tamper             | <b>Si</b>  |
| Herumlungernder Nachweis | <b>Si</b>  |

## UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-40 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Antivandalismus       | <b>IK10</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>90%</b>            |

## NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| IP Verbindung      | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>   |
| ONVIF              | <b>Ja, typ S, G, T und Q</b> |
| Software Managment | <b>Milesight CMS</b>         |
| IP Adressenfilter  | <b>Ja</b>                    |
| Netzwerktrennung   | <b>Ja</b>                    |

## ENTFERNUNG DORI

|                |             |
|----------------|-------------|
| Detektieren    | <b>57 m</b> |
| Beobachten     | <b>23 m</b> |
| Erkennen       | <b>11 m</b> |
| Identifizieren | <b>6 m</b>  |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Serie          | <b>AI Color+ Series</b> |
| Technologie    | <b>IP</b>               |
| Art der Kamera | <b>Bullet</b>           |

## STROM UND VERBRAUCH

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Verbrauch (w)       | <b>5W</b> |
| PoE Stromversorgung | <b>Ja</b> |

# technical datasheet

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Abmessungen            | <b>160 x 64 x 64 mm</b> |
| Material               | <b>Metall</b>           |
| Nettogewicht           | <b>450 g</b>            |
| Gewicht mit Verpackung | <b>620 g</b>            |

## NACHTSICHT

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Nachtsicht      | <b>30 m</b>      |
| Nachtsichtmodus | <b>Weißlicht</b> |
| Weiß Licht      | <b>2</b>         |

## SPEICHER

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| MicroSD-Karte                      | <b>Bis zu 256Gb</b>                    |
| Speichersystem                     | <b>NAS / FTP / SFTP /<br/>Micro SD</b> |
| ANR (Redundante Aufnahme<br>in SD) | <b>Si</b>                              |

PoE Typ

**PoE 802.3af**

ACHSE

Bewegung

**3-Axis**

