xtralis

Verkabelt vorhang volumetrisch einstellbar 75 m / 105 m / 150 m

CH10033101

ERKENNUNG

Detektortyp	**Verkabelt**
Erkennungsweite	**Einstellbar 75 m / 105 m / 150 m**
Winkelerkennung	**1.3°**
Montagehöhe	**2.5 m ~ 4 m**
Empfang	**150 m x 3.3 m**
Erkennungsgeschwindigkeit	**0,2 m/s ~ 5 m/s**
Antimasking	**Sí**
Detektionstechnik	**Vorhang volumetrisch**
360PROtect™	**Ja**

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	**Wand / Post**
Abmessungen	**358 x 188 x 290 mm**
Material	**Asa**
Nettogewicht	**1070 g**
Gewicht mit Verpackung	**2000 g**

ZERTIFIZIERUNG

Grad	**3**
Normativ	**EN50131**

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	**ADPRO® PRO E**

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	**DC**
Spannung	**10.5V ~ 30V**
Amperezahl	**20mA**

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	**-20 °C ~ 60 °C**
Schutzart	**IP65**
Verwendung	**Innen / Außen**

TECHNISCHE DATEN

LED Anzeigen	**Sí**
Tamper	**Sí**

SENSOR

Sensor Typ	**PIR**