



## AJAX

### magnet und vibration

### DOORPROTECTPLUS-FIBRA-W

#### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Installation           | <b>Tür / Fenster</b>       |
| Abmessungen            | <b>90.5 x 21 x 18.5 mm</b> |
| Material               | <b>Kunststoff</b>          |
| Nettogewicht           | <b>55 g</b>                |
| Gewicht mit Verpackung | <b>70 g</b>                |
| Farbe                  | <b>Weiss</b>               |

#### TECHNISCHE DATEN

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Kompatibilität      | <b>Ajax Fibra-Zentralen</b> |
| LED Anzeigen        | <b>Si</b>                   |
| Tamper              | <b>Si</b>                   |
| Verbindungstyp      | <b>BUS</b>                  |
| Übertragungsdistanz | <b>Bis zu 2000 m</b>        |

#### ZERTIFIZIERUNG

|          |                |
|----------|----------------|
| Grad     | <b>2</b>       |
| Normativ | <b>EN50131</b> |

#### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-10 °C ~ 40 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP50</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen</b>          |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>75%</b>            |

#### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC (über Hybrid Hub BUS)</b> |
| Spannung              | <b>24V</b>                      |

#### ERKENNUNG

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Detektortyp       | <b>Verkabelt</b>            |
| Detektionstechnik | <b>Magnet und Vibration</b> |

