## technical datasheet





## Ip Rekorder für 8 Kanäle und 12 mpx Auflösung

VIDEO IP Kanäle

Betriebssystem

NVR2108-S3

	AUFNAHME
12 Mpx	Maximale Aufnahmeauflösung
80Mbps	Eingangs Bandbreite
H.265 / H.264	Videokomprimierung
Manuell / Programmiert , egungserkennung / Alarm	Aufnahmemodus
.711A / G.711U / G.726 / PCM	Audiokomprimierung
12Mpx / 4K / 5Mpx / 4Mpx 3Mpx / 1080P / 720P / D	Auflösung
60Mbps	Ausgabe Bandbreite
:N	NETZWERKEIGENSCH.
-	Anzahl der Ports RJ45
10 / 100 Mbps	Geschwindigkeit RJ45
Android / IOS (Apple	Mobile Geräte
Ja	ONVIF
Webbrowser (ActiveX) artphone-App / Smart PSS Software	Fernansicht
SmartPSS	Software
iDMSS/gDMSS	Арр
IERHEITSKOPIE	REPRODUKTION UND
1/4/8/9	Gleichzeitige Kameras in Wiedergabe
Play / Pause / Stop / Fast forward / Fast backward , ewind / Play by frame / Ful screen / Backup (cut/file) , Partially enlarge / Audic on/of	- Wiedergabefunktioner
USB-Gerä	Sicherungskopiemodu
Ja	Intelligente Suche
8	Synchronisierte Wiedergabe
	SPEICHER
stplatten	<b>SPEICHER</b> Anzahl der zugelassene
·	

Installation	Desk / Rack
Abmessungen	204.6 x 206.4 x 45.6 mm
Material	Kunststoff
Nettogewicht	420 g
Gewicht mit Verpackung	1020 g
Rahmen	Smart 1U
STROM UND VERBRAUCH	
Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	1500mA
UMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	93%
INTELLIGENTES VIDEOSYST	ГЕМ
Privacy Mask	Ja
SMD PLUS	Ja, 4 Kanäle (Personen/ Fahrzeug-Klassifizierung)
Bewegungserkennung	Ja
VIDEO AUSGANG	
Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
SYSTEM (REKORDER)	
Prozessor	Integrierter Prozessor

Industriequalität Embedded LINUX

8

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## technical datasheet

4 Kanäle

Serie	Serie 2
Technologie	IP
AUDIO	
Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
USB 2.0	2

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse

