technical datasheet





5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

HWD-7104MH-G4

AUFNAHME		NETZWERKEIGENSCHAFT	ΓEN
Maximale Aufnahmeauflösung	8 Mpx	Anzahl der Ports RJ45	1
Videokomprimierung	H.265 / H.264	Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 Mbps
Auflösung HDCVI- Aufnahme	8 Megapixel (4K)	Maximale Benutzeranzahl	32
Auflösung HDTVI- Aufnahme	8 Megapíxeles	Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Auflösung AHD Aufnahme	8 Megapíxeles	ONVIF	Ja
Bilder pro Sekunde	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P /	Fernansicht Webbrov	wser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
Hauptstream	720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	Software	IVMS
Bilder pro Sekunde Extra Stream	(25fps) WD1 / 4CIF / CIF (25fps)	App	Hik-Connect
Video Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps	VIDEO AUSGANG	
	G.711U	Anzahl der HDMI Ausgäng	·
Audio Bits	64Kbps pro Kanal	Anzahl der VGA Ausgänge	
Geschwindigkeit	04RDPS PIO Ralial	Auflösung HDMI	1080P
VIDEO		VGA-Auflösung	1080P
BNC Kanäle	4	Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA
IP Kanäle	8, Ersetzen der BNC-Kanäle	ALLGEMEINE INFORMATION	ONEN
Akzeptierte Ip Kameras	4 BNC-Kameras + 4 IP- Kameras	Serie	HiWatch
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP	Technologie 5 IN 1 (H	D-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)
Zugelassene Auflösung HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx	Kompatibilität Hik	vision Kameras der HA Serie
Zugelassene Auflösung HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 2Mpx / 1Mpx	MATERIAL UND ABMESSU	JNGEN
Zugelassene	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx	Abmessungen	260 x 222 x 45 mm
Auflösung AHD Kameras CVBS	Ja	Material	Metall
		Nettogewicht	1160 g
Auflösung IP Kameras	8 Megapíxeles	SPEICHER	
STROM UND VERBRAUCH		Anzahl der zugelassenen F	- estplatten 1
Stromversorgungsmodus DC		Maximale Festplattengröß	Be (Einheit) 10 TB
Spannung	12V	Typ HDD	3,5 SATA"
Verbrauch (w)	15W	•	
Amperezahl	1500mA	INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM Klassifizierung	
UMGEBUNG		Mensch/Fahrzeug	Ja
Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C	Bewegungserkennung	Ja, 2.0 auf allen analogen Kanälen
Verwendung	Innen		

technical datasheet

Maximale Feuchtigkeit	90%
AUDIO	
Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja
REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE	
Intelligente Suche	Ja
Synchronisierte Wiedergabe	4
EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
USB 2.0	2

