

technical datasheet



5 in 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analog und ip) Rekorder für 4 Kanäle und bis zu 8 mpx maximal Auflösung

IDS-7204HUHI-M2/S

AUFNAHME

Maximale Aufnahmeauflösung	8 Mpx
Videokomprimierung	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Auflösung HDCVI-Aufnahme	8 Megapixel (4K)
Auflösung HDTVI-Aufnahme	8 Megapíxeles
Auflösung AHD Aufnahme	8 Megapíxeles
Kanäle, die die maximale Aufnahmeauflösung unterstützen	4K auf Kanal 1
Bilder pro Sekunde Hauptstream	4K (8fps) / 5Mpx (12fps) / 4Mpx (15fps) / 3Mpx (18fps) / 1080P / 720P / WD1 / 4CIF / VGA / CIF (25fps)
Bilder pro Sekunde Extra Stream	WD1 / 4CIF / CIF (25fps)
Video Bitrate	32 Kbps ~ 10 Mbps
Audiokomprimierung	G.711U
Audio Bits Geschwindigkeit	64Kbps pro Kanal

VIDEO

BNC Kanäle	4
IP Kanäle	8, Ersetzen der BNC-Kanäle
Akzeptierte Ip Kameras	4 BNC-Kameras + 4 IP-Kameras
Videoformate	HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP
Zugelassene Auflösung HDCVI	4Mpx / 2mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung HDTVI	8Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Zugelassene Auflösung AHD	5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx
Kameras CVBS	Ja
Auflösung IP Kameras	8 Megapíxeles

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	10W
Amperezahl	2300mA

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 Mbps
Maximale Benutzeranzahl	32
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
ONVIF	Ja
Fernansicht	Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software.
Software	IVMS
App	Hik-Connect

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
Anzahl der VGA Ausgänge	1
Anzahl der BNC Ausgänge	1
Auflösung HDMI	4Mpx
VGA-Auflösung	1080P
Auflösung BNC	704 x 576
Ähnliche Videosignale	HDMI und VGA

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	380 x 320 x 48 mm
Material	Metall
Nettogewicht	1160 g
Gewicht mit Verpackung	2750 g

AUDIO

Audio Eingänge	1
Audio Ausgänge	1
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serie	PRO
Technologie	5 IN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, Analog und IP)

REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

Intelligente Suche	Ja
--------------------	-----------

technical datasheet

UMGEBUNG

Betriebstemperatur **-10 °C ~ 55 °C**

Verwendung **Innen**

Maximale Feuchtigkeit **90%**

SPEICHER

Anzahl der zugelassenen Festplatten **2**

Maximale Festplattengröße (Einheit) **10 TB**

Typ HDD **3,5 SATA"**

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

USB 2.0 **2**

RS485 **1**

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

VCA **Sí**

Bewegungserkennung **Ja**

Synchronisierte Wiedergabe

4

PERIMETER SICHERUNG

Anzahl der Kanäle mit Analyse **4 Kanäle**

Art der Identifizierung **Menschliche Sekundärerkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien**

