## technical datasheet



UMGEBUNG

Betriebstemperatur



## Hd-cvi minidome Kamera mit 5 megapixel und fixes objektiv

HAC-HDW1500TLMQ-A-S2

VIDEO (KAMARAS)		BILD	
Videoauflösung	5 Megapixel	Sensor	CMOS ®
BLC	Ja	Sensorauflösung	2880 x 1620
HLC	Ja	Sensorgröße	1/2.7'
2D-NR	Ja	Elektronische verschlusszeit	1/25 ~ 1/100000s
AGC	Ja	Minimale Beleuchtung	0.005Lux
AWB	Ja	Verhältnis S / N	Mehr als 65dB
WDR	DWDR	LINSE	
Bilder pro Sekunde	25fps	Linsen Typ	Fixes
	haltbar HD-CVI / HD-TVI /	Brennweite	2.8 mm
Tag / Nacht-	AHD / CVBS	Maximale Membranöffnung	F/1.6
Modus	Automatisch	Blickwinkel	111°
OSD Menü	<b>Ја</b>	Minimale Fokusentfernung	900mm
Privacy mask	Bis 8 Zonen	STROM UND VERBRAUCH	
Spiegel	On / Off	Stromversorgungsmodus	DC
NACHTSICHT		Spannung	12V
Nachtsicht	30 m	Verbrauch (w)	3.2W
Nachtsichtmodus	IR	Amperezahl	270mA
Anzahl der LEDs	1		270
IR ON/Off	Automatisch / Manuell	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Smart IR	Ja	Serie ———————————————————————————————————	LITE
ENTFERNUNG DORI		Technologie	HD-CVI
Detektieren	64 m	Art der Kamera	Minidome
Beobachten	25 m	ACHSE	
Erkennen	13 m	Bewegung	3-Axis
Identifizieren	6 m	AUDIO (KAMARAS)	
		Eingebautes Mikrofon	Ja
MATERIAL UND ABMESSUNG		-	
Abmessungen	88.1 x 109.9 (Ø) mm		
Material	Metall und Kunststoff		
Nettogewicht	330 g		
Gewicht mit Verpackung	440 g		

-40 °C ~ 60 °C

## technical datasheet

Schutzart IP67

Verwendung Innen / Außen

