

## HIKVISION®



Ip Rekorder für 16 Kanäle und 12  
mpx Auflösung mit 16 ports PoE

DS-7616NXI-I2/16P/S

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| PoE Ports               | 16                                                    |
| Anzahl der Ports RJ45   | 1                                                     |
| Geschwindigkeit RJ45    | 10 / 100 / 1000 Mbps                                  |
| Maximale Benutzeranzahl | 128                                                   |
| Mobile Geräte           | Android / IOS (Apple)                                 |
| Fernansicht             | Webbrowser / Smartphone App und Hik-Connect Software. |
| PoE Typ                 | 802.3at / af                                          |
| PoE Verbrauch           | 200W                                                  |
| Software                | IVMS                                                  |
| App                     | Hik-Connect                                           |

### VIDEO AUSGANG

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Anzahl der HDMI Ausgänge | 1         |
| Anzahl der VGA Ausgänge  | 1         |
| Anzahl der BNC Ausgänge  | 1         |
| Auflösung HDMI           | 4K        |
| VGA-Auflösung            | 1080P     |
| Auflösung BNC            | 704 x 576 |
| Unabhängige Videosignale | Ja        |

### EINGÄNGE/AUSGÄNGE

|                |   |
|----------------|---|
| Alarmeinangang | 4 |
| USB 2.0        | 1 |
| USB 3.0        | 1 |
| Alarmausgang   | 1 |

### UMGEBUNG

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Betriebstemperatur    | -10 °C ~ 55 °C |
| Verwendung            | Innen          |
| Maximale Feuchtigkeit | 90%            |

### SPEICHER

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Anzahl der zugelassenen Festplatten | 2         |
| Maximale Festplattengröße (Einheit) | 10 TB     |
| Typ HDD                             | 3,5 SATA" |

### AUFNAHME

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximale Aufnahmeauflösung | 12 Mpx                                                                                               |
| Eingangs Bandbreite        | 160Mbps                                                                                              |
| Videokomprimierung         | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                      |
| Audiokomprimierung         | G.711A / G.711U / G.722 / G.726 / MP2L2                                                              |
| Auflösung                  | 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Ausgabe Bandbreite         | 256Mbps                                                                                              |

### MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Abmessungen            | 385 x 315 x 52 mm |
| Material               | Metall            |
| Nettogewicht           | 3000 g            |
| Gewicht mit Verpackung | 3600 g            |
| Rahmen                 | 1U                |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Stromversorgungsmodus | AC          |
| Spannung              | 100V ~ 240V |
| Verbrauch (w)         | 15W         |

### AUDIO

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Audio Eingänge                    | 1  |
| Audio Ausgänge                    | 1  |
| Audio bidirektional (Full-duplex) | Ja |

### INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

|                    |    |
|--------------------|----|
| POS                | Ja |
| VCA                | Sí |
| Bewegungserkennung | Ja |

### REPRODUKTION UND SICHERHEITSKOPIE

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Intelligente Suche         | Ja |
| Synchronisierte Wiedergabe | 16 |

### GESICHTSERKENNUNG

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Anzahl der Gesichter | 4 Gesichter pro Sekunde verarbeitet |
|----------------------|-------------------------------------|

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|             |     |
|-------------|-----|
| Serie       | PRO |
| Technologie | IP  |

## PERIMETER SICHERUNG

|                               |                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzahl der Kanäle mit Analyse | 4 Kanäle / 12 IVS-Regeln für jeden Kanal                                            |
| Art der Identifizierung       | Menschliche Sekundärererkennung / Fahrzeug zum Überqueren und Eindringen von Linien |

## VIDEO

|           |    |
|-----------|----|
| IP Kanäle | 16 |
|-----------|----|

Bis zu 16 Datenbanken mit insgesamt 10.000 Gesichtern / Name / Geschlecht / Geburtsdatum / Nationalität / Adresse / Identifikationsinformationen zu jedem Bild des Gesichts hinzugefügt werden

Datenbankverwaltung

