



Magnetkontakt IM1640PAG-G3



MATERIAL UND ABMESSUNGEN

| | |
|------------------------|------------------------|
| Installation | Tür / Fenster |
| Material | ABS Kunststoff |
| Nettogewicht | 100 g |
| Gewicht mit Verpackung | 120 g |
| Kabelabmessungen | 2000 mm |
| Magnetabmessungen | 58 x 14 x 12 mm |
| Kontaktabmessungen | 58 x 22 x 12 mm |

STROM UND VERBRAUCH

| | |
|-----------------------|--------------|
| Stromversorgungsmodus | DC |
| Spannung | 40V |
| Amperezahl | 500mA |

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Kontaktwiderstand | weniger als 15 Ohm |
| Tamper | Si |
| Verbindungstyp | 4 Draht |

UMGEBUNG

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C ~ 70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Verwendung | Innen / Außen |

ERKENNUNG

| | |
|-------------------|----------------------|
| Detektortyp | Verkabelt |
| Erkennungsweite | 15 mm |
| Detektionstechnik | Magnetkontakt |

ZERTIFIZIERUNG

| | |
|--------------|------------|
| Grad | 3 |
| Umweltklasse | III |

