technical datasheet

P A R A D O X



Einbruchmeldezentrale verkabelt 5 Zonen

SP5500+

KOMMUNIKATION

IP	Ja, mit IP150-Modul
GPRS	Ja, mit PCS-Modul
GSM	Ja, mit PCS-Modul
Programmierung	Installateur, Lehrer und Wartung
Erweiterungsbus	Ja, 4 Drähte

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	16.5V
Amperezahl	2000mA
Stützbatterie	Sí, 12V 4 ~ 7 Ah

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	190 x 90 mm
Nettogewicht	140 g
Gewicht mit Verpackung	200 g

TEILUNGEN UND ERINNERUNGEN

Partitionen	2
Benutzercodes	32
Maximale Benutzer	32

EXTRAS

Kalender	Sí
Mobile App	INSITE GOLD
StayD	Sí

ÜBER FUNK

Verlängerung über Funk Sí, con módulo RTX3

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-10 °C ~ 55 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

ZERTIFIZIERUNG

Grad	2
Normativ	EN50131
Umweltklasse	II

PROGRAMMIERBARE AUSGÄNGE

Bord	2
Maximum von PGMs	16
Telefonleituna	Sí

ZONEN

Maximale Anzahl der Zonen	32
Kabelgebundene Bereiche an Bord	5

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Typ der Zentrale Verkabelt

