technical datasheet



NACHTSICHT



Ip bullet Kamera mit 2 megapixels und optischer zoom objektiv

HWI-B620HA-Z

) /' Cl''			
Videoauflösung	2 Megapixel	Detektieren (Offene Linse)	42 m
BLC	Ј а	Detektieren (Geschlossene Lins	·
HLC	Ја	Beobachten (Offene Linse)	17 m
3D-NR	Ja	Beobachten (Geschlossene Lin	se) 56 m
AGC	Ja	Erkennen (Offene Linse)	9 m
AWB	Ja	Erkennen (Geschlossene Linse)	28 m
WDR	DWDR	Identifizieren (Offene Linse)	4 m
Bilder pro Sekunde	25fps	Identifizieren (Geschlossene Lir	nse) 14 m
Video Ausgang	RJ45	STROM UND VERBRAUCH	
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell	Stromversorgungsmodus	DC
Privacy mask	Ja	Spannung	12V
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps	Verbrauch (w)	12.9W
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264	Amperezahl	900mA
Main stream	1080P / 720P (1 ~ 25fps)	PoE Stromversorgung	Ja
Sub stream 640 ×	× 480 / 640 × 360 (1 ~ 25fps)	PoE Typ	PoE 802.3af
Wasserzeichen	Ja		
Spiegel	On / Off	LINSE	Optischer Zoom
NETZWERKEIGENSCHAFTE	-N	Linsen Typ	(gesteuert)
IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)	Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
ONVIF	Ja, typ S, G und T	Maximale Membranöffnung	F/1.6
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benuzter	Blickwinkel	102.4° ~ 31.2°
Passwortschutz	Ja	Filtro IR	Sí
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox	UMGEBUNG	
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect	Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)	Schutzart	IP67
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle	Verwendung	Innen / Außen
BILD		Maximale Feuchtigkeit	95%
Sensor	CMOS ®	VIDEOANALYSE	
Sensorauflösung	1920 x 1080		Erweiterte Erkennung
Sensorgröße	1/2.9'	Erkennungsmodus	Personen- ahrzeugklassifizierung)
			ai ii zeugkiassiiiziei ung)
Elektronische verschlusszeit	t 1/3 ~ 1/100000s	Video Tamper	Sí

technical datasheet

Nachtsicht	50 m
Nachtsichtmodus	IR
EXIR	Ja
Wellenlänge	850 nm

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	244.4 x 105 (Ø) mm
Material	Metall
Nettogewicht	700 g
Gewicht mit Verpackung	990 g

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste Ja

Bewegungserkennung 2.0 Ja (Personen und Fahrzeuge)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

HiWatch
IP
Bullet

ACHSE

Bewegung **3-Axis**

