



**HIKVISION**  
HiWatch Series

## Ip minidome Kamera mit 4 megapixel und fixes objektiv

**HWI-T240HA**

### VIDEO (KAMARAS)

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Videoauflösung     | <b>4 Megapixel</b>                                 |
| BLC                | <b>Ja</b>                                          |
| HLC                | <b>Ja</b>                                          |
| 3D-NR              | <b>Ja</b>                                          |
| AGC                | <b>Ja</b>                                          |
| AWB                | <b>Ja</b>                                          |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| Bilder pro Sekunde | <b>20fps</b>                                       |
| Video Ausgang      | <b>RJ45</b>                                        |
| Tag / Nacht-Modus  | <b>Automatisch / Manuell</b>                       |
| Privacy mask       | <b>Bis 4 Zonen</b>                                 |
| Art des Kodex      | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Bitrate            | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Kompression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Wasserzeichen      | <b>Ja</b>                                          |
| Spiegel            | <b>On / Off</b>                                    |

### BILD

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Sensor                       | <b>CMOS ®</b>          |
| Sensorauflösung              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Sensorgröße                  | <b>1/3"</b>            |
| Elektronische verschlusszeit | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Minimale Beleuchtung         | <b>0.01Lux</b>         |
| Verhältnis S / N             | <b>Más de 52dB</b>     |

### LINSE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Linsen Typ              | <b>Fixes</b>  |
| Brennweite              | <b>2.8 mm</b> |
| Maximale Membranöffnung | <b>F/2.0</b>  |
| Blickwinkel             | <b>99°</b>    |
| Filtro IR               | <b>Sí</b>     |

### NETZWERKEIGENSCHAFTEN

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| IP Verbindung           | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                   | <b>Ja, typ S und T</b>             |
| Maximale Benutzeranzahl | <b>Bis 32 Benutzer</b>             |
| Passwortschutz          | <b>Ja</b>                          |
| Webbrowser              | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Software Managment      | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Mobile Geräte           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Live Simultanansicht    | <b>Bis zu 6 Kanäle</b>             |
| IP Adressenfilter       | <b>Ja</b>                          |

### STROM UND VERBRAUCH

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stromversorgungsmodus | <b>DC</b>          |
| Spannung              | <b>12V</b>         |
| Verbrauch (w)         | <b>6.5W</b>        |
| Amperezahl            | <b>400mA</b>       |
| PoE Stromversorgung   | <b>Ja</b>          |
| PoE Typ               | <b>PoE 802.3af</b> |

### NACHTSICHT

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Nachtsicht      | <b>30 m</b>   |
| Nachtsichtmodus | <b>IR</b>     |
| EXIR            | <b>Ja</b>     |
| Wellenlänge     | <b>850 nm</b> |

### UMGEBUNG

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Betriebstemperatur    | <b>-30 °C ~ 60 °C</b> |
| Schutzart             | <b>IP67</b>           |
| Verwendung            | <b>Innen / Außen</b>  |
| Maximale Feuchtigkeit | <b>95%</b>            |

### VIDEOANALYSE

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Erkennungsmodus                 | <b>Erweiterte Erkennung (Personen-/Fahrzeugklassifizierung)</b> |
| Video Tamper                    | <b>Sí</b>                                                       |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | <b>Ja</b>                                                       |
| Bewegungserkennung 2.0          | <b>Ja (Personen und Fahrzeuge)</b>                              |

# technical datasheet

## ENTFERNUNGSDOM

|                |      |
|----------------|------|
| Detektieren    | 59 m |
| Beobachten     | 23 m |
| Erkennen       | 11 m |
| Identifizieren | 5 m  |

## MATERIAL UND ABMESSUNGEN

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Abmessungen            | 95.2 x 110 (Ø) mm     |
| Material               | Metall und Kunststoff |
| Nettogewicht           | 290 g                 |
| Gewicht mit Verpackung | 510 g                 |

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

|                |          |
|----------------|----------|
| Serie          | HiWatch  |
| Technologie    | IP       |
| Art der Kamera | Minidome |

## ACHSE

Bewegung

3-Axis

## SPEICHER

Speichersystem

FTP

