

HIKVISION
HiWatch Series



Minidome Kamera mit 4 megapixel und optischer zoom objektiv

HWI-D640HA-Z

VIDEO (KAMARAS)

Videoauflösung	4 Megapixel
BLC	Ja
HLC	Ja
3D-NR	Ja
AGC	Ja
AWB	Ja
WDR	WDR (120 dB)
Bilder pro Sekunde	20fps
Video Ausgang	RJ45
Tag / Nacht-Modus	Automatisch / Manuell
Privacy mask	Ja
Art des Kodex	CBR / VBR
Bitrate	32Kbps ~ 8Mbps
Kompression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Wasserzeichen	Ja
Spiegel	On / Off

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

IP Verbindung	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ja, typ S, G und T
Maximale Benutzeranzahl	Bis 32 Benutzer
Passwortschutz	Ja
Webbrowser	Explorer / Chrome / Firefox
Software Managment	iVMS-4200 / Hik-Connect
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
Live Simultanansicht	Bis zu 6 Kanäle

BILD

Sensor	CMOS ®
Sensorauflösung	2560 x 1440
Sensorgroße	1/3"

ENTFERNUNG DORI

Detektieren (Offene Linse)	61 m
Detektieren (Geschlossene Linse)	200 m
Beobachten (Offene Linse)	24 m
Beobachten (Geschlossene Linse)	80 m
Erkennen (Offene Linse)	12 m
Erkennen (Geschlossene Linse)	40 m
Identifizieren (Offene Linse)	6 m
Identifizieren (Geschlossene Linse)	20 m

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	12V
Verbrauch (w)	11.5W
Amperezahl	800mA
PoE Stromversorgung	Ja
PoE Typ	PoE 802.3af

LINSE

Linsen Typ	Optischer Zoom (gesteuert)
Brennweite	2.8 mm ~ 12 mm
Maximale Membranöffnung	F/1.6
Blickwinkel	95.8° ~ 29.2°
Filtro IR	Si

NACHTSICHT

Nachtsicht	30 m
Nachtsichtmodus	IR
EXIR	Ja
Wellenlänge	850 nm

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	99.9 x 141 (Ø) mm
Material	Metall und Kunststoff
Nettogewicht	790 g
Gewicht mit Verpackung	960 g

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

technical datasheet

Elektronische verschlusszeit	1/3 ~ 1/100000s
Minimale Beleuchtung	0.005Lux

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP67
Antivandalismus	IK10
Verwendung	Innen / Außen
Maximale Feuchtigkeit	95%

VIDEOANALYSE

Erkennungsmodus	Erweiterte Erkennung (Personen- /Fahrzeugklassifizierung)
Video Tamper	Si
Klassifizierung Mensch/Fahrzeug	Ja
Bewegungserkennung 2.0	Ja (Personen und Fahrzeuge)

SPEICHER

MicroSD-Karte	Bis zu 256Gb
Speichersystem	FTP / Micro SD

SYSTEM (KAMERAS)

Reset Taste	Ja
-------------	-----------

Serie	HiWatch
Technologie	IP
Art der Kamera	Minidome
ACHSE	
Bewegung	3-Axis

