



Video-analyse-gateway mit 4 IP-Kanäle

66000004

VIDEO

IP Kanäle	4
Auflösung IP Kameras	2 Megapíxeles
Maximale Auflösung	1080P, 25fps (con analítica de vídeo desactivada) / 4CIF, 5fps (con analítica de vídeo activada)
ONVIF	Ja, typ S und T
Bandbreite	2Mbps (mit ausgeschalteter Videoanalyse) / 1Mbps (mit eingeschalteter Videoanalyse)
Videokomprimierung	H.264 / H.265

NETZWERKEIGENSCHAFTEN

Anzahl der Ports RJ45	1
Geschwindigkeit RJ45	10 / 100 Mbps
Mobile Geräte	Android / IOS (Apple)
P2P	Si
Software	ADPRO VideoCentral Platinum
App	iTrace

INTELLIGENTES VIDEOSYSTEM

Bewegungserkennung	Ja
Video Tamper	Ja
IntrusionTrace™	Ja
LoiterTrace™	Ja

AUDIO

Audio Eingänge	Über kompatible Kameras
Audio Ausgänge	1 und über kompatible Kameras
Audio bidirektional (Full-duplex)	Ja

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	IP
Typ	Video-Analyse-Gateway

SPEICHER

SD-Karte	Ja, von 32Gb bis zu 256Gb
Aufnahme	Analytische Ereignisse

SYSTEM (REKORDER)

Betriebssystem	ADPRO® XO™ Security
----------------	---------------------

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	5V
Amperezahl	2000mA
Inklusive Netzteil	Ja

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	0 °C ~ 70 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	90%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	101.6 x 101.6 x 23.6 mm
Nettogewicht	160 g
Gewicht mit Verpackung	510 g

EINGÄNGE/AUSGÄNGE

Alarmeingang	Mit externem Modul
USB 2.0	2
Alarmausgang	Mit externem Modul

WI-FI

Wi-Fi-Standard	IEEE802.11 b / g / n
Frequenzbereich	2.4 GHz

VIDEO AUSGANG

Anzahl der HDMI Ausgänge	1
--------------------------	---

