



● detnov
incendio zentrale
CAD-150-2

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	AC
Spannung	90V ~ 264V
Stützbatterie	Eingang vorhanden
Batteriemodell	2 x 7.5Ah
Standby Verbrauch	225mA

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-5 °C ~ 50 °C
Schutzart	IP30
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Abmessungen	430 x 268 x 113 mm
Nettogewicht	1980 g
Gewicht mit Verpackung	2490 g

PROGRAMACIÓN

Tag / Nacht-Modus	Ja
Autobúsqueda	Ja
Selbst-Diagnose	Ja

COMUNICACION (INCENDIO)

Software	Detnov Cloud
Kommunikation	USB

SALIDAS (INCENDIO)

Störungsrelais	1
Alarmrelais	1
Sirenenausgang	2
Alarmausgang 24V DC	Ja

ZONAS (INCENDIO)

Maximale Anzahl der Zonen	250
Anzahl der Schleifen in der Zentrale	2
Maximale Anzahl von Geräten pro Schleife	250

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technologie	Analogisch
Typ der Zentrale	Incendio

ZERTIFIZIERUNG

Normativ	EN54-2 / EN54-4 / EN54-13
----------	----------------------------------

DISPLAY

Mehrsprachiger	Ja
----------------	-----------

